

NOS PRÉFEEDERS EN UN COUP D'OEIL

En complément des feeders, nous vous proposons également des préfeeders.

De conception modulaire, nous sommes capables de nous adapter à vos contraintes d'encombrement et d'intégration. Ainsi vous pourrez amener les produits sur nos feeders selon votre besoin.



Intégration aisée et rapide

Communication aisée par digital IO, montage rapide, réglage d'inclinaison rapide.

◆ RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

Des largeurs de préfeeders différents (100 , 200 ou 300 mm). Jusque 40 kg de charge et 37 L d'autonomie.

Deux types d'interfaçage proposés :

- par capteur barrière.
- par capteur de vision.

Mode de communication unique pour toute la gamme.

Alimentation en 24V-10 A.

Nos preefeders sont là pour étendre vos besoins en autonomie et flexibilité.

Modèle	Capacité intégrée (L/kg)	Largeur de la rampe de sortie (mm)	Poid du préfeeder (kg)	Encombrement au sol	Tension d'alimentation(V)	Puissance électrique (W)
PF100	17/20	100	50	274x818 mm	24	240
PF200	27/30	200	60	374x1018 mm	24	240
PF300	37/40	300	70	474x1218 mm	24	240